



Présentation Produit/ Product feature

- Encastré orientable compact, température de couleurs et puissances modulables / Orientable downlight compact and easy changing head for color and power changing
- Haute dissipation thermique par surface aluminium / Pure aluminum heat sink for superior heat releasing
- Très haute durée de vie / Long life time
- Alimentation intégrée / Included Power supply : AC 100-130V or 180-250V 50/60Hz
- Gradable / Dimmable Option



Modèle Ref	Couleur externe	Dimensions (mm)	Découpe (mm)	Tension	IRC	Flux lumineux	Angle de diffusion	Température de couleur	Puissance	Durée de vie (h) -70%	Garantie Années
Model Ref	Fixture color	Fixture sizes (mm)	Cut size (mm)	Voltage 50HZ-60HZ	CRI	Lumen	Beam Angle	Color temperature	Power	Lifetime (h) -70%	Warranty Years
CDL00_001	Blanc/White	Ø94*h75	Ø75-80	AC90V-130V	>80	480	25/38°	Blanc/White 2700K 3000K 4000K 5500K 6000K	5,5W (dimmable)	50000	3
CDL00_B01 Head&Driver	Blanc/White			AC180V-250V	>80	480	25/38°		5,5W (dimmable)	50000	3
CDL00_002	Blanc/White	Ø94*h75	Ø75-80	AC100V-250V	>80	570	25/38°		6.5W (Non dimmable)	50000	3
CDL00_B02 Head&Driver	Blanc/White				>80	570	25/38°		6.5W (Non dimmable)	50000	3
CDL00_003	Blanc/White	Ø94*h75	Ø75-80	AC100V-250V	>80	395	25/38°		4.5W (Non dimmable)	50000	3
CDL00_B03 Head&Driver	Blanc/White				>80	395	25/38°		4.5W (Non dimmable)	50000	3