



## PrésentationProduit/ Product feature

- Encastréplafonnieranti-éblouissementcompact et orientable/ Orientable& Compact anti- glare downlight
- Haute dissipation thermique par surface aluminium/ Pure aluminum heat sink for superior heat releasing
- Très haute durée de vie / Long life time
- Alimentation externe /ExternalPower supply: AC 100-250V or 180-250V 50/60Hz
- Gradable / Dimmable Option



Modèle Ref	Couleurexterne	Dimensions (mm)	Découpe (mm)	Tension	IRC	Flux lumineux	Angle de diffusion	Température de couleur	Puissance	Durée de vie (h) -70%	Garantie Années
Model Ref	Fixture color	Fixture sizes (mm)	Cut size (mm)	Voltage 50HZ-60HZ	CRI	Lumen	Beam Angle	Color temperature	Power	Lifetime (h) -70%	Warranty Years
CDL03_001	Blanc/White	Ø94*h31	Ø94-80	AC100V-250V	>80	572	25-38°	Blanc/White 2700K 3000K 4500K 5500K	6,5W (Non dimmable)	50000	3
CDL03_002	Blanc/White	Ø94*h31	Ø75-80	AC90V-130V AC180V-250V	>80	572	25-38°		6,5W (dimmable)	50000	3
CDL03_003	Blanc/White	Ø94*h31	Ø75-80	AC100V-250V	>80	704	25-38°		8W (Non dimmable)	50000	3
CDL03_004	Blanc/White	Ø94*h31	Ø75-80	AC90V-130V AC180V-250V	>80	704	25-38°		8W (dimmable)	50000	3