



APLYLED

APLYLED Pro.

La gamme lumineuses à LED professionnels

PLAFONNIERS DESIGN V4 - V4 DESIGN DOWNLIGHTS



PrésentationProduit/ Product feature

- Encastré plafonnieranti-éblouissementcompact, couleur et puissance modulables/ Anti- glare downlightcompact and easy clips head for color and power changing.
- Haute dissipation thermique par surface aluminium/ Pure aluminum heat sink for superior heat releasing
- Très haute durée de vie / Long life time
- Alimentation intégrée /IncludedPower supply : AC 100 or 180-250V 50/60Hz
- Gradable / Dimmable Option



Modèle Ref	Couleurexterne	Dimensions (mm)	Découpe (mm)	Tension	IRC	Flux lumineux	Angle de diffusion	Température de couleur	Puissance	Durée de vie (h) -70%	Garantie Années
Model Ref	Fixture color	Fixture sizes (mm)	Cut size (mm)	Voltage 50HZ-60HZ	CRI	Lumen	Beam Angle	Color temperature	Power	Lifetime (h) -70%	Warranty Years
CDL04_001	Blanc/White	Ø94*h75	Ø75-80	AC90V-130V	>80	495	25-38°	Blanc/White 2700K 3000K 4000K 5500K	5,5W (dimmable)	50000	3
CDL04_B01 Head&Driver	Blanc/White			AC180V-250V	>80	495	25-38°		5,5W (dimmable)	50000	3
CDL04_002	Blanc/White	Ø94*h75	Ø75-80	AC100V-250V	>80	585	25-38°		6.5W (Non dimmable)	50000	3
CDL04_B02 Head&Driver	Blanc/White			AC100V-250V	>80	585	25-38°		6.5W (Non dimmable)	50000	3
CDL04_003	Blanc/White	Ø94*h75	Ø75-80	AC100V-250V	>80	405	25-38°		4.5W (Non dimmable)	50000	3
CDL04_B03 Head&Driver	Blanc/White			AC100V-250V	>80	405	25-38°		4.5W (Non dimmable)	50000	3