



APLYLED

APLYLED Pro.

La gamme lumineuses à LED professionnels

PLAFONNIERS DESIGN V6 - V6 DESIGN DOWNLIGHTS



Présentation Produit/ Product feature

- Encastré plafonnier anti-éblouissement compact/ Compact anti- glare downlight
- Haute dissipation thermique par surface aluminium / Pure aluminum heat sink for superior heat releasing
- Très haute durée de vie / Long life time
- Alimentation externe / External Power supply : AC 100 or 180-250V 50/60Hz
- Gradable / Dimmable Option



Modèle Ref	Couleur externe	Dimensions (mm)	Découpe (mm)	Tension	IRC	Flux lumineux	Angle de diffusion	Température de couleur	Puissance	Durée de vie (h) -70%	Garantie Années
Model Ref	Fixture color	Fixture sizes (mm)	Cut size (mm)	Voltage 50HZ-60HZ	CRI	Lumen	Beam Angle	Color temperature	Power	Lifetime (h) -70%	Warranty Years
CDL06_001	Blanc/White	Ø94*h49	Ø75-80	AC100V-250V	>80	520	25-38°	Blanc/White 2700K 3000K 4500K 5500K	6,5W (Non dimmable)	50000	3
CDL06_002	Blanc/White	Ø94*h49	Ø75-80	AC90V-130V AC180V-250V	>80	520	25-38°		6,5W (dimmable)	50000	3
CDL06_003	Blanc/White	Ø94*h49	Ø75-80	AC100V-250V	>80	640	25-38°		8W (Non dimmable)	50000	3
CDL06_004	Blanc/White	Ø94*h49	Ø75-80	AC90V-130V AC180V-250V	>80	640	25-38°		8W (dimmable)	50000	3

