



PrésentationProduit/ Product feature

- Plafonnier de bureau style classique à LED / Classique style office ceiling light
- 3 ou 4 profilés LED pour les carrés/ 3 or 4 LED Profile for square form
- Haute dissipation thermique par surface aluminium/ Pure aluminum heat sink for superior heat releasing
- PeintureElectrostatique après phosphataion de l' acier /Electrostatic powder coating steel after phosphiding. MirroirsAluminium/ Aluminum reflectors
- Très haute durée de vie / Long life time
- Alimentation intégrée /IncludedPower supply : 185-240V 50/60Hz



Modèle Ref	Couleur externe	Dimensions (mm)	Tension	IRC	Flux lumineux	Angle de diffusion	Température de couleur	Puissance	Durée de vie (h) -70%	Garantie Années
Model Ref	Fixture color	Fixtures sizes (mm)	Voltage 50HZ-60HZ	CRI	Lighting flux	Beam Angle	Color temperature	Power	Lifetime (h) -70%	Warranty Years
PBC02_001	Gris/Grey Blanc/White	595*595*h55 3 lignes/Lines	AC185V-265V	>80	2000lm	140°	Blanc/White 3000_3100K 4000-4100K 5500-6000K	27W	45000	3
PBC02_002	Gris/Grey Blanc/White	595*595*h55 3 lignes/Lines		>80	2600lm	140°		36W	45000	3
PBC02_003	Gris/Grey Blanc/White	595*595*h55 4 lignes/Lines		>80	2600lm	140°		36W	45000	3
PBC02_004	Gris/Grey Blanc/White	595*595*h55 4 lignes/Lines		>80	3350lm	140°		45W	45000	3
PBC02_005	Gris/Grey Blanc/White	1195*295*h55 2 lignes/Lines		>80	2600lm	140°		36W	45000	3
PBC02_006	Gris/Grey	1195*295*h55		>80	3350lm	140°		45W	45000	3

